



POUDRIERES type 4, catégorie 1, annexe 5							
DIMENSION		CAPACITÉ MAXIMALE				POIDS BRUT APPROX.	
pieds	mètres	Kg	lbs		détonateurs	Kg	lbs
48x12x7	14.6x3.7x2.13	48,000	105,821	ou	459,000	37,422	82,500
44x12x7	13.4x3.7x2.13	44,000	97,002	ou	421,250	34,473	76,000
40x12x7	12.2x3.7x2.13	40,000	88,184	ou	383,500	31,616	69,700
36x12x7	11x3.7x2.13	36,000	79,366	ou	346,000	28,713	63,300
32x12x7	9.8x3.7x2.13	32,000	70,547	ou	308,000	25,810	56,900
28x12x7	8.5x3.7x2.13	28,000	61,729	ou	267,500	22,907	50,500
24x12x7	7.3x3.7x2.13	25,000	55,115	ou	229,500	20,004	44,100
20x12x7	6.1x3.7x2.13	20,000	44,092	ou	192,000	17,146	37,800
20x8x7	6.1x2.4x2.13	12,500	27,558	ou	124,500	13,109	28,900
16x8x7	4.9x2.4x2.13	10,000	22,046	ou	100,000	10,796	23,800
12x8x7	3.7x2.4x2.13	7,500	16,535	ou	75,500	8,528	18,800
8x8x7	2.4x2.4x2.13	5,000	11,023	ou	49,000	6,214	13,700
6x6x7	1.8x1.8x2.13	2,500	5,512	ou	20,000	4,128	9,100
5x5x7	1.5x1.5x2.13	1,250	2,756	ou	15,000	3,175	7,000
4x4x7	1.2x1.2x2.13	500	1,102	ou	10,000	2,268	5,000
4x4x4	1.2x1.2x1.2	250	551	ou	7,500	1,678	3,700

Poudrières fabriquées et certifiées selon les normes provinciales et fédérales

Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre; les frais de déplacement ne sont pas couverts

FAB : notre atelier de St-Joseph-du-Lac, Qc

Délai de livraison à discuter à chaque commande

Les capacités sont données à titre indicatif, le « principe Quantité-distance » est prioritaire

Porte

Pour les poudrières de 20'x12'x7' et plus : porte de 60''

Pour les poudrières de 5'x5'x7' à 20'x8'x7' : porte de 48''

Pour les poudrières de 4'x4'x7' et 4'x4'x4' : porte de 39''

Options:

Éclairage

Chauffage

Plancher prêt pour la mise en place de béton (site permanent avec palettiseur)

Balcon et escalier

Entrées pour électricité, système d'alarme

Grandeurs spécifiques

Tablette

Affichage